



機種名	PE100CT-2H	PE100CF-2 cool	PE100CF-5	PE200TB-9	PE200TB-13	PE400TB-13
最高油圧	70MPa	70MPa	70MPa	80MPa	80MPa	80MPa
最大吐出量	2.0 L / 分 高圧時 0.2 L / 分	2.0 L / 分 高圧時 0.2 L / 分	5.0 L / 分 高圧時 0.34 L / 分	5.3 L / 分 高圧時 0.75 L / 分	8.0 L / 分 高圧時 1.2 L / 分	13.2 L / 分 高圧時 3.0 L / 分
電源	100V	100V	100V	200V ~ 230V (単相 / 三相)	200V ~ 230V (単相 / 三相)	400V
オイルクーラー	なし	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
タイプ形式	単動型	複動型	複動型	複動型	複動型	複動型
外形寸法 mm	奥行285 × 幅190 × 高さ345	奥行256 × 幅205 × 高さ417	奥行260 × 幅220 × 高さ439	奥行470 × 幅295 × 高さ335	奥行510 × 幅350 × 高さ366	お問い合わせください
重量 (オイル込)	14 kg	17 kg	25 kg	22 kg	29 kg	33 kg

- ・全機種とも油圧トルクレンチ専用の電動油圧ポンプです。
- ・防爆向けのエア型油圧ポンプや最先端技術を搭載した世界初のIQ自動油圧ポンプもあります。
- ・小型油圧ポンプからIQ自動型油圧ポンプまで全10機種ラインナップ。

(株)日本プララド <http://www.plarad.net/>

Copyright © 2011 PLARAD Co., Ltd. All rights reserved.

**PLARAD**<sup>®</sup>  
Torque & Tension Systems